

Jola-Подвешиваемые электроды

Применение подвешиваемых электродов с регуляторами подпитки пресной воды FNR 5 und FNR 7:

Типы	FNR 5	FNR 7
LWZ	1 штука	1 штука
ЕН или ЕНК	—	до макс. 4 штуки

Если регулятор подпитки пресной воды FNR 7 должен указывать только уровень, то используется исходный размер электрода LWZ или следующие электроды ЕН; ЕНК подключаются к клемме 1 (Е0).



Технические данные	LWZ	ЕН	ЕНК
Исполнение	1 управляемый и 1 электрод массы	1 управляемый или 1 электрод массы	
Электродный стержень		нерж. сталь	
Корпус	полипропилен и термореактив. пластмасса 2 x 27 мм Ø x около 210 мм длиной	полипропилен 27 мм Ø x около 145 мм длиной	полипропилен 27 мм Ø x около 145 мм длиной
Изолятор		полипропилен и литьевая смола	
Кабель	кабель 2 x 0,75; 1 м, по желанию длинее через верх	без, но с клеммами	кабель 1 x 1,5; 1 м, по желанию длинее
Монтаж		через верхние отверстие 1 дюйм	
Темп.-ный диапазон		макс. + 60°C	
Макс. давление		без давление	