

# Модули loop

## SCI933

Order-No.: SCI933



### Стандартный модуль зоны контроля

Интеллектуальный модуль подключения для одной зоны контроля стандартных детекторов к системе loop, включая двустороннюю изоляцию:

- многофункциональный интерфейс зоны контроля детекторов для loop
- адресное подключение посредством ответвителя
- индивидуальная настройка порога для короткого замыкания, обрыва, предварительного оповещения и сигнализации
- внешнее питание 12/24 В
- автоматическое присвоение адресов (с помощью ПО)
- ручное присвоение адресов (Easy Check)
- многоцветный светодиодный индикатор пожарной тревоги (красный) и неисправностей (желтый)
- технические данные стандартной линии:  
напряжение 12/24 В, потребление тока 10 мА плюс стандартный детектор, макс. сила тока 65 мА

### Технические характеристики

рабочее напряжение	от 15 до 30 В, питание от контура
ток в рабочей точке	560 мкА
ток сигнализации	5 мА на зону контроля
выход на внешнего пользователя	12/24 В
рабочая температура	от -10°C до +60°C
класс защиты	IP 54
цвет корпуса	серый, подобно RAL 7035
материал	ABS
DIN-EN	54
размеры (В x Ш x Г)	93 мм x 93 мм x 55 мм