

## Датчики для жилых помещений

**HD 3001 O белый**  
**HD 3001 O серебряный**  
**HD 3001 O черный**

Order-No.: HD 3001 O белый  
HD 3001 O серебряный  
HD 3001 O черный



### Сигнализатор присутствия дыма

Оптический датчик дыма и сигнализатор с автономным питанием для установки в жилых помещениях, аналог HDv 3000 O, исполнение 1:

- автоматический контроль неисправностей и уровня заряда батареи
- встроенный пьезодинамик (> 85 дБ)
- световая и звуковая сигнализация о разряде батареи
- контролируемая площадь = 60 м<sup>2</sup> при высоте < 6 м
- дополнительно возможна установка интерфейсного модуля для радиосвязи
- для сообщения о срабатывании, частота 433 МГц и/или 868 МГц
- возможность установки в кемперах ("домах на колесах")
- продолжительность работы от одного щелочного элемента питания напряжением 9 В – около 2 лет (без связи с другими блоками, при температуре воздуха 20°C)
- в комплект поставки входит основание датчика, элемент питания, крепежные винты и анкерные винты

### Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
чувствительность	< 0,15 дБ/м
ток сигнализации	< 16 мкА
ток покоя	10 мкА
влажность	95% RH/40°C
рабочая температура	от -10°C до +60°C
скорость потока воздуха	макс. 20 м/сек
класс защиты	IP 30
цвет корпуса	белый/серебряный/черный
материал	ABS
размеры (В x ш)	42 мм x 95 мм (включая основание)
сертификаты	по требованию