

## Датчики для жилых помещений

### HD 3005 O белый HD 3005 O серебряный

Order-No.: HD 3005 O белый  
HD 3005 O серебряный



#### Сигнализатор присутствия дыма

Оптический датчик дыма и сигнализатор с автономным питанием для установки в жилых помещениях, оповещение на ранней стадии возгорания, аналог HDv 3000 O, исполнение 5:

- световая и звуковая сигнализация о разряде батареи
- контролируемая площадь = 60 м<sup>2</sup> при высоте < 6 м
- до 40 взаимосвязанных датчиков
- дополнительно возможна установка интерфейсного модуля для радиосвязи для сообщения о срабатывании, частота 433 МГц и/или 868 МГц
- возможность установки в кемперах ("домах на колесах")
- продолжительность работы от одного щелочного элемента питания напряжением 9 В – около 2 лет (без связи с другими блоками, при температуре воздуха 20°C)
- в комплект поставки входит основание датчика, элемент питания, крепежные винты и анкерные винты

#### Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
чувствительность	< 0,15 дБ/м
ток сигнализации	20 мА
ток покоя	< 16 мкА
влажность	95% RH/40°C
рабочая температура	от -10°C до +60°C
скорость потока воздуха	макс. 20 м/сек
класс защиты	IP 30
цвет корпуса	белый, серебряный
материал	ABS
размеры (В x ш)	35 мм x 113 мм (включая основание)
сертификаты	по требованию