

# Сигнализаторы пожара

## Адресные сигнализаторы пожара loop

**PL3301 O белый**  
**PL3301 O серебряный**  
**PL3301 O черный**

Order-No.: PL3301 O



### Оптический датчик дыма

Интеллектуальный датчик для системы loop, 2 оптических датчика, соответствие DIN EN 54-7:

- высокая надежность, обеспеченная интеллектуальной обработкой данных
- второй независимый оптический канал измерений
- программируемый уровень чувствительности датчика
- возможность установки различных уровней чувствительности для дня и ночи
- сохранение в памяти даты последнего обслуживания
- выходы для индикаторов сигнализации и неисправности датчика
- двухцветный световой индикатор: сигнализация (красный), неисправность (желтый)
- встроенный изолятор и ответвитель

### Технические характеристики

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| ток в рабочей точке | 250 мкА                              |
| ток сигнализации    | 5 мА                                 |
| рабочее напряжение  | от 15 до 30 В,<br>питание от контура |
| рабочая температура | от -10°C до +60°C                    |
| влажность           | макс. 95% RH/40°C                    |
| класс защиты        | IP 30                                |
| DIN-EN              | 54-7                                 |
| размеры (В x ш)     | 44 мм x 100 мм                       |
| сертификаты         | по требованию                        |