

Сигнализаторы пожара

Адресные сигнализаторы пожара loop

SSD633

Order-No.: SSD633



Оптический датчик дыма, изолятор

Интеллектуальный датчик для системы loop,
2 оптических датчика, соответствие EN 54-7:

- высокая надежность, обеспеченная интеллектуальной обработкой
- сигнал измерительной камеры
- второй независимый оптический канал измерений
- программируемый уровень чувствительности датчика
- возможность установки различных уровней чувствительности для дня и ночи
- сохранение в памяти даты последнего обслуживания
- выходы для индикаторов сигнализации и неисправности датчика
- двухцветный световой индикатор: сигнализация (красный), неисправность (желтый)
- встроенный изолятор и ответвитель
- со встроенным изолятором от короткого замыкания

Технические характеристики

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ток в рабочей точке | 250 мкА |
| ток сигнализации | 5 мА |
| рабочее напряжение | от 15 до 30 В, питание от контура |
| рабочая температура | от -10°C до +60°C |
| влажность | макс. 95% RH/40°C |
| класс защиты | IP 30 |
| DIN-EN | 54-7 |
| размеры (В x ш) | 44 мм x 100 мм |
| масса | 0,11 кг |
| сертификаты | по требованию |