

Беспроводная система пожарной сигнализации

TM

Order-No.: TM



Тепловой датчик бытовой

датчик температуры и дыма с автономным питанием и встроенным беспроводным интерфейсом для применения в жилых помещениях:

- температура срабатывания: 60°C
- звуковая сигнализация (пьезодинамик) слышимого диапазона (85 дБ)
- световая сигнализация: светодиод красного цвета
- сигнализация о неисправности датчика и разряде батареи (за 30 дней)
- возможность подключения до 40 датчиков в одну сеть
- возможность подключения к беспроводному сетевому модулю (433 МГц и 868 МГц) посредством встроенного беспроводного интерфейса
- средняя продолжительность работы от одного щелочного элемента питания напряжением 9 В – около 2 лет (без связи с другими блоками, при температуре воздуха 20°C)
- в комплект поставки входит основание датчика, элемент питания, крепежные винты и анкерные винты
- настенное крепление

Технические характеристики

рабочее напряжение	9 В пост. тока
чувствительность	60°C
ток в рабочей точке	макс. 16 мкА
ток сигнализации	макс. 20 мА
частота	433.42 МГц
рабочая температура	от -10°C до +65°C
выходное реле	4 реле 50 В/0,5 А
влажность	макс. 80 %
громкость	85 дБ/1 м
класс защиты	IP 20
цвет корпуса	белый
материал	пластмасса
размеры (В х ш)	70 мм х 80 мм